

<b>Модель</b>	<b>Pantera 4504</b>	<b>Pantera 4504-W</b>	<b>Pantera 4504-H</b>	<b>Pantera 4504-HW</b>
Номинальный объём (л) / Фактический объём (л)	4 500 / 4 750			
Бак для чистой воды (л)	500			
Ширина захвата (м)	21 – 48			
Производительность насоса (л/мин)	520			
Макс. производительность всасывания (л/мин)	700			
Топливный бак (л)	290			
DEF-бак (л)	20			
Макс. рабочая скорость (км/ч)	20 (30 опционально)			
Транспортная скорость (км/ч)	до 50			
Длина (м) (транспортное положение, вкл. приспособление для наружной очистки)	8,60			
Транспортная ширина (м)	2,55	2,75	2,55	2,75
Высота опрыскивания мин./макс. (м) с шинами 380/90 R50	0,35 – 2,65 с модулем подъёма 0,35 – 3,35		0,35 – 3,15 с модулем подъёма 0,35 – 3,85	
Секции мин./макс. (количество)	7 – 13			
Секции с пофорсуночным включением AmaSwitch или AmaSelect (количество)	до 96			
Масса, без загрузки (кг)	10 100	10 400	11 100	11 400
Макс. допустимая общая масса (кг)	17.200 (в зависимости от шин)			
Радиус разворота, руление 4 колесами (м)	4,50			
Ширина колеи (м) с шинами 380/90 R50 (глубина)	1,80 – 2,40	2,25 – 3,00	1,80 – 2,40 (внизу) 2,10 – 2,60 (вверху)	2,25 – 3,00 (внизу) 2,45 – 3,20 (вверху)

посадки колеса + 50 мм)				
Клиренс (м) с шинами 380/90 R50	1,20	1,15	1,25 / 1,70 в нижнем / верхнем рабочем положении	1,25 / 1,70 в нижнем / верхнем рабочем положении
Мощность мотора	макс. 160 кВт (218 л.с.)			

<b>Модель</b>	<b>Pantera 7004</b>	<b>Pantera 7004-W</b>
Номинальный объём (л) / Фактический объём (л)	6 600 / 7 000	
Бак для чистой воды (л)	500	
Ширина захвата (м)	24 – 48	
Производительность насоса (л/мин)	610	
Макс. производительность всасывания (л/мин)	750	
Топливный бак (л)	290 / 400	
DEF-бак (л)	20	
Макс. рабочая скорость (км/ч)	20 (30 опционально)	
Транспортная скорость (км/ч)	до 50	
Длина (м) (транспортное положение, вкл. приспособление для наружной очистки)	9,77	
Транспортная ширина (м)	2,55	2,75
Высота опрыскивания мин./макс. (м) с шинами 380/90 R50	0,35 – 2,75 с модулем подъёма 0,35 – 3,45	
Секции мин./макс. (количество)	7 – 13	
Секции с пофорсуночным включением AmaSwitch или AmaSelect (количество)	до 96	
Масса, без загрузки (кг)	ок. 12.000 кг в зависимости от оснащения	
Макс. допустимая общая масса (кг)	20 000	
Радиус разворота, руление 4 колесами (м)	4,50	
Ширина колеи (м) с шинами 380/90 R50 (глубина посадки колеса + 50 мм)	2,00 – 2,75	2,25 – 3,00
Клиренс (м) с шинами 380/90 R50	1,30	
Мощность мотора	макс. 225 кВт (306 л.с.)	

